

コピー用のテキストファイル（データベースと必要ファイル.txt）が同梱されていますので、そちらを利用してコピー＆ペーストしてください。

コードの前には、タブスペースがありますので、段落を選択してコピーするようにしてください。

```

data/class/pages/LC_Page.php
public function init()内
// ▼ランディングページ①/②
$this->arrLandingFrame = $this->IfGetLandingFrame();
// ▼ランディングページ②/②
function IfGetLandingFrame() {
$objQuery =& $C_Query_Ex::getSingletonInstance();

```

```

data/class/pages/LC_Page.php
public function init()内
// ▼ランディングページ①/②
$this->arrLandingFrame = $this->IfGetLandingFrame();
// ▼ランディングページ②/②
function IfGetLandingFrame() {
$objQuery =& $C_Query_Ex::getSingletonInstance();

```

### (1) ■ html/user\_data/packages/default/css/import.css

最後に追加

@import url("./landing.css");

```

1 @charset "utf-8";
2
3 /*****
4 import css
5 *****/
6 @import url("./reset.css");
7 @import url("./common.css");
8 @import url("./contents.css");
9 @import url("./table.css");
10 @import url("./bloc.css");
11 @import url("./bloc_alpha.css");
12 @import url("./popup.css");
13
14 @import url("./print.css");
15 @import url("./landing.css");
16

```

### (2) ■ html/user\_data/packages/default/css/bloc.css

任意の箇所に追加

```

/* =====
▼ランディングページメニュー
===== */
#landing_area .block_body {
border:none;
}
#landing_area h2 {
padding: 5px;
background-color:#eee;
margin-bottom:5px;
}
#landing_area ul.landing_button_like li {
margin-bottom:5px;
padding: 0 0 1px 0;
background: url("../img/background/bg_btn_list.jpg") bottom repeat-x;
}
#landing_area ul.landing_button_like a {
margin: 0;
padding: 5px;
border: 1px solid #ccc;
border-bottom: none;
display: block;
text-decoration: none;
outline: none;
}

```

```

107 /* =====
108 ▼各機能ブロックの指定
109 *****/
110 /* =====
111 ▼ランディングページメニュー
112 ===== */
113 #landing_area .block_body {
114 border:none;
115 }
116 #landing_area h2 {
117 padding: 5px;
118 background-color:#eee;
119 margin-bottom:5px;
120 }
121 #landing_area ul.landing_button_like li {
122 margin-bottom:5px;
123 padding: 0 0 1px 0;
124 background: url("../img/background/bg_btn_list.jpg") bottom repeat-x;
125 }
126 #landing_area ul.landing_button_like a {
127 margin: 0;
128 padding: 5px;
129 border: 1px solid #ccc;
130 border-bottom: none;
131 display: block;
132 text-decoration: none;
133 outline: none;
134 }
135
136
137

```

### (3) ■ data/class/SC\_Product.php

152 行目付近、,main\_large\_image を追加

```

,status
,del_fig
,update_date
,main_large_image
__EOS__;
$res = $objQuery->select($col, $this->allIdtISQL());

return $res;

```

```

127 public function lists(&$objQuery)
128 {
129     $col = <<< __EOS__
130     ,product_id
131     ,product_code_min
132     ,product_code_max
133     ,name
134     ,comment1
135     ,comment2
136     ,comment3
137     ,main_list_comment
138     ,main_image
139     ,main_list_image
140     ,price01_min
141     ,price01_max
142     ,price02_min
143     ,price02_max
144     ,stock_min
145     ,stock_max
146     ,stock_unlimited_min
147     ,stock_unlimited_max
148     ,deliv_date_id
149     ,status
150     ,del_fig
151     ,update_date
152     ,main_large_image
153     __EOS__;
154     $res = $objQuery->select($col, $this->allIdtISQL());
155
156     return $res;
157 }
158

```

#### (4) ■ data/class/SC\_Display.php

1) public function setDevice(\$device = DEVICE\_TYPE\_PC) 内、case DEVICE\_TYPE\_SMARTPHONE:

【変更前】

```
-----  
case DEVICE_TYPE_SMARTPHONE:  
    $this->setView(new SC_SmartphoneView_Ex());  
-----
```

【変更後】

```
-----  
case DEVICE_TYPE_SMARTPHONE:  
    if (strstr($_SERVER["PHP_SELF"], "/landing/index.php") or strstr($_SERVER["PHP_SELF"], "/landing/lp_contact.php") or  
    strstr($_SERVER["PHP_SELF"], "/landing/lp_complete.php")) {  
        $this->setView(new SC_SiteView_Ex());  
    } else {  
        $this->setView(new SC_SmartphoneView_Ex());  
    }  
-----
```

2) public static function detectDevice(\$reset = FALSE) 内、case DEVICE\_TYPE\_SMARTPHONE:

【変更前】

```
-----  
} elseif ($su->isSmartphone()) {  
    SC_Display_Ex::$device = DEVICE_TYPE_SMARTPHONE;  
-----
```

【変更後】

```
-----  
} elseif ($su->isSmartphone()) {  
    if (strstr($_SERVER["PHP_SELF"], "/landing/index.php") or strstr($_SERVER["PHP_SELF"], "/landing/lp_contact.php") or strstr($_  
SERVER["PHP_SELF"], "/landing/lp_complete.php")) {  
        SC_Display_Ex::$device = DEVICE_TYPE_PC;  
    } else {  
        SC_Display_Ex::$device = DEVICE_TYPE_SMARTPHONE;  
    }  
-----
```

```
106  /**  
107  * デバイス毎の出力方法を自動で変更する、ファサード  
108  * Enter description here ...  
109  */  
110  public function setDevice($device = DEVICE_TYPE_PC)  
111  {  
112      switch ($device) {  
113          case DEVICE_TYPE_MOBILE:  
114              if (USE_MOBILE == false) {  
115                  exit;  
116              }  
117              $this->response->setContentType('text/html');  
118              $this->setView(new SC_MobileView_Ex());  
119              break;  
120          case DEVICE_TYPE_SMARTPHONE:  
121              if (strstr($_SERVER["PHP_SELF"], "/landing/index.php") or strstr($_SERVER["PHP_SELF"], "/landing/lp_contact.php") or strstr($_SERVER["PHP_SELF"],  
122  "/landing/lp_complete.php")) {  
123                  $this->setView(new SC_SiteView_Ex());  
124              } else {  
125                  $this->setView(new SC_SmartphoneView_Ex());  
126              }  
127              break;  
128          case DEVICE_TYPE_PC:  
129              $this->setView(new SC_SiteView_Ex());  
130              break;  
131          case DEVICE_TYPE_ADMIN:  
132              $this->setView(new SC_AdminView_Ex());  
133          }  
134          $this->deviceSeted = true;  
135      }  
-----
```

```
44  /**  
45  * 端末種別を判別する。  
46  *  
47  * SC_Display::MOBILE = ガラケー = 1  
48  * SC_Display::SMARTPHONE = スマホ = 2  
49  * SC_Display::PC = PC = 10  
50  *  
51  * @static  
52  * @param $reset boolean  
53  * @return integer 端末種別ID  
54  */  
55  public static function detectDevice($reset = FALSE)  
56  {  
57      if (is_null(SC_Display_Ex::$device) || $reset) {  
58          $nu = new Net_UserAgent_Mobile();  
59          $su = new SC_SmartphoneUserAgent_Ex();  
60          if ($nu->isMobile()) {  
61              SC_Display_Ex::$device = DEVICE_TYPE_MOBILE;  
62          } elseif ($su->isSmartphone()) {  
63              if (strstr($_SERVER["PHP_SELF"], "/landing/index.php") or strstr($_SERVER["PHP_SELF"], "/landing/lp_contact.php") or strstr($_SERVER["PHP_SELF"],  
64  "/landing/lp_complete.php")) {  
65                  SC_Display_Ex::$device = DEVICE_TYPE_PC;  
66              } else {  
67                  SC_Display_Ex::$device = DEVICE_TYPE_SMARTPHONE;  
68              }  
69          } else {  
70              SC_Display_Ex::$device = DEVICE_TYPE_PC;  
71          }  
72      }  
73      return SC_Display_Ex::$device;  
74  }  
75  -----
```

## (5) ■ data/class/pages/LC\_Page.php

public function init() 内

```
// ▼ランディングページ① / ②
$this->arrLandingFrame = $this->lfGetLandingFrame();
```

最後に

```
// ▼ランディングページ② / ②
function lfGetLandingFrame() {
    $objQuery =& SC_Query_Ex::getSingletonInstance();

    $landing = $_GET['landing'];
    $admin = $_GET['admin'];

    $col = '*';
    if ($admin == "" OR $admin != AUTH_MAGIC) {
        $where = 'del_flg = 0 AND status = 1';
    } elseif ($admin == AUTH_MAGIC) {
        $where = 'del_flg = 0';
    }
    if ($landing != '') {
        $where .= ' AND url_name = ?';
    }
    $arrWhereVal = array($landing);
    $arrRet = $objQuery->select($col, 'dtb_landing', $where,
    $arrWhereVal);
    return $arrRet[0];
}
```

```
82 /**
83  * Page を初期化する。
84  * @return void
85  */
86 public function init()
87 {
88     // 開始時刻を設定する。
89     $this->timeStart = microtime(true);
90     $this->tpl_authority = $_SESSION['authority'];
91     // ディスプレイクラス生成
92     $this->objDisplay = new SC_Display_Ex();
93     if (!$this->skip_load_page_layout) {
94         $layout = new SC_Helper_PageLayout_Ex();
95         $layout->sfGetPageLayout($this, false, $_SERVER['SCRIPT_NAME'],
96         $this->objDisplay->detectDevice());
97     }
98     // スーパーフックポイントを実行。
99     $objPlugin = SC_Helper_Plugin_Ex::getSingletonInstance($this->plugin_activate_flg);
100     $objPlugin->doAction('LC_Page_preProcess', array($this));
101     // 店舗基本情報取得
102     $this->arrSiteInfo = SC_Helper_DB_Ex::sfGetBasisData();
103     // トランザクショントークンの検証と生成
104     $this->doValidToken();
105     $this->setTokenTo();
106     // ローカルフックポイントを実行。
107     $this->doLocalHookPointBefore($objPlugin);
108     // ▼ランディングページ② / ②
109     $this->arrLandingFrame = $this->lfGetLandingFrame();
110 }
```

```
493 /**
494  * POST に限定された mode か検証する。
495  * POST 以外で、POST に限定された mode を実行しようとした場合、落とす。
496  * @return void
497  */
498 public function checkLimitPostMode()
499 {
500     if ($SERVER['REQUEST_METHOD'] != "POST" && in_array($mode = $this->getMode(), $this->arrLimitPostMode)) {
501         $msg = "REQUEST_METHOD={$SERVER['REQUEST_METHOD']}では実行可能な mode={$mode} が指定されました。";
502         trigger_error($msg, E_USER_ERROR);
503     }
504 }
505 // ▼ランディングページ② / ②
506 function lfGetLandingFrame() {
507     $objQuery =& SC_Query_Ex::getSingletonInstance();
508     $landing = $_GET['landing'];
509     $admin = $_GET['admin'];
510     $col = '*';
511     if ($admin == "" OR $admin != AUTH_MAGIC) {
512         $where = 'del_flg = 0 AND status = 1';
513     } elseif ($admin == AUTH_MAGIC) {
514         $where = 'del_flg = 0';
515     }
516     if ($landing != '') {
517         $where .= ' AND url_name = ?';
518     }
519     $arrWhereVal = array($landing);
520     $arrRet = $objQuery->select($col, 'dtb_landing', $where, $arrWhereVal);
521     return $arrRet[0];
522 }
```

## (6) ■ data/Smarty/templates/admin/main\_frame.tpl

<head> ~ </head> に以下を追加。

```
<!--CKeditor-->
<!--{assign var=landing_input value="" $smarty.const.ROOT_URLPATH ` $smarty.const.ADMIN_DIR` contents/landing_input.php}-->
<!--{if $smarty.server.PHP_SELF==$landing_input}-->
<script type="text/javascript" src="{!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->user_data/ckeditor4.4.0/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->user_data/ckeditor4.4.0/ckfinder/ckfinder.js"></script>
<!--{/if}-->
```

```
59 <!--CKeditor-->
60 <!--{assign var=landing_input value="" $smarty.const.ROOT_URLPATH ` $smarty.const.ADMIN_DIR` contents/landing_input.php}-->
61 <!--{if $smarty.server.PHP_SELF==$landing_input}-->
62 <script type="text/javascript" src="{!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->user_data/ckeditor4.4.0/ckeditor/ckeditor.js"></script>
63 <script type="text/javascript" src="{!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->user_data/ckeditor4.4.0/ckfinder/ckfinder.js"></script>
64 <!--{/if}-->
65
66 <!--{ $ Head COLUMN* }-->
67 <!--{if $arrPageLayout.HeadNavi|@count > 0}-->
68 <!--{foreach key=HeadNaviItem item=HeadNaviItem from=$arrPageLayout.HeadNavi}-->
69 <!--{if $HeadNaviItem.php_path != ""}-->
70 <!--{include_php file=$HeadNaviItem.php_path}-->
71 <!--{/if}-->
72 <!--{/foreach}-->
73 <!--{ $ Head COLUMN* }-->
74 <!--{/if}-->
75 <!--{ $ Head COLUMN* }-->
76 </head>
```

## (7) ■ data/Smarty/templates/admin/contents/subnavi.tpl

追加

```
<li!--{if $tpl_subno == 'landing'}--> class="on"<!--{/if}--> id="navi-contents-landing"><a href="{!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->{!--{$smarty.const.ADMIN_DIR}-->contents/landing.php"><span>ランディングページ管理</span></a></li>
```

```
25 <ul class="level1">
26 <li!--{if $tpl_subno == 'index'}--> class="on"<!--{/if}--> id="navi-contents-index"><a href="{!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->{!--{$smarty.const.DIR_INDEX_PATH}-->"><span>新着情報管理</span></a></li>
27 <li!--{if $tpl_subno == 'recommend'}--> class="on"<!--{/if}--> id="navi-contents-recommend"><a href="{!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->contents/recommend.php"><span>おすすめ商品管理</span></a></li>
28 <li!--{if $tpl_subno == 'landing'}--> class="on"<!--{/if}--> id="navi-contents-landing"><a href="{!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->contents/landing.php"><span>ランディングページ管理</span></a></li>
29 <li!--{if $tpl_subno == 'file'}--> class="on"<!--{/if}--> id="navi-contents-file"><a href="{!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->contents/file.php"><span>ファイル管理</span></a></li>
30 <li class="on_level2" <!--{if $tpl_subno == 'csv'}--> on<!--{/if}--> id="navi-contents-csv"><a href="{!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->contents/csv.php"><span>CSV出力項目設定</span></a>
31 <ul id="navi-csv-sub" class="level2">
32 <li!--{if $tpl_subno_csv == 'product'}--> class="on"<!--{/if}--> id="navi-csv-product"><a href="{!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->contents/csv.php?tpl_subno_csv=product"><span>商品管理</span></a></li>
```

## (8) ■ data/Smarty/templates/default/site\_frame.tpl

最初に

```
<!--{assign var=landing value=" {$smarty.const.ROOT_URLPATH`landing/index.php"}-->
<!--{assign var=lp_contact value=" {$smarty.const.ROOT_URLPATH`landing/lp_contact.php"}-->
<!--{assign var=lp_complete value=" {$smarty.const.ROOT_URLPATH`landing/lp_complete.php"}-->
<!--{if $smarty.server.PHP_SELF===$landing and $arrLandingFrame.frame_check == 1 or $smarty.server.PHP_SELF===$lp_contact or $smarty.server.PHP_SELF == $lp_complete}-->
<!--{include file='./landing/site_frame_landing.tpl'}-->
<!--{else}-->
```

</head> の次に

```
<!--{/if}-->
<!--{if $smarty.server.PHP_SELF===$landing and $arrLandingFrame.frame_check == 1}-->
<!--{include file='./landing/index.tpl'}-->
<!--{else}-->
```

<!-- ▲ BODY 部 エンド --> の次に

```
<!--{/if}-->
```

```
1 <!--{assign var=landing value=" {$smarty.const.ROOT_URLPATH`landing/index.php"}-->
2 <!--{assign var=lp_contact value=" {$smarty.const.ROOT_URLPATH`landing/lp_contact.php"}-->
3 <!--{assign var=lp_complete value=" {$smarty.const.ROOT_URLPATH`landing/lp_complete.php"}-->
4 <!--{if $smarty.server.PHP_SELF===$landing and $arrLandingFrame.frame_check == 1 or $smarty.server.PHP_SELF===$lp_contact or $smarty.server.PHP_SELF == $lp_complete}-->
5 <!--{include file='./landing/site_frame_landing.tpl'}-->
6 <!--{else}-->
7
8 <!--{printXMLDeclaration}--><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C/DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
9 <!--{*
10 * This file is part of EO-CUBE
11 *
12 * Copyright (c) 2000-2013 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
13 *
14 * http://www.lockon.co.jp/
15 *
16 * This program is free software; you can redistribute it and/or
17 * modify it under the terms of the GNU General Public License
18 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
19 * of the License, or (at your option) any later version.
20 *
21 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
22 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
23 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
24 * GNU General Public License for more details.
25 *
26 * You should have received a copy of the GNU General Public License
27 * along with this program; if not, write to the Free Software
28 * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
29 *}-->
30
31 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ja" xml:lang="ja">
32 <head>
33 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<!--{$smarty.const.CHAR_CODE}-->" />
34 <title><!--{$arrSiteInfo.shop_name|h}--><!--{if $tpl_subtitle|strlen >= 1}--> / <!--{$tpl_subtitle|h}--><!--{elseif $tpl_title|strlen >= 1}--> / <!--{$tpl_title|h}--><!--{else}--> /</title>
35 <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
36 <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
37 <!--{if $arrPageLayout.author|strlen >= 1}-->
38 <meta name="author" content="<!--{$arrPageLayout.author|h}-->" />
39 </if-->
40 <!--{if $arrPageLayout.description|strlen >= 1}-->
41 <meta name="description" content="<!--{$arrPageLayout.description|h}-->" />
42 </if-->
43 <!--{if $arrPageLayout.keyword|strlen >= 1}-->
44 <meta name="keywords" content="<!--{$arrPageLayout.keyword|h}-->" />
45 </if-->
46 <!--{if $arrPageLayout.meta_robots|strlen >= 1}-->
47 <meta name="robots" content="<!--{$arrPageLayout.meta_robots|h}-->" />
48 </if-->
49 <link rel="shortcut icon" href="<!--{$TPL_URLPATH}-->img/common/favicon.ico" />
50 <link rel="icon" type="image/vnd.microsoft.icon" href="<!--{$TPL_URLPATH}-->img/common/favicon.ico" />
51 <link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->js/jquery.colorbox/colorbox.css" type="text/css" media="all" />
52 <link rel="stylesheet" href="<!--{$TPL_URLPATH}-->css/import.css" type="text/css" media="all" />
53 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="<!--{$smarty.const.HTTP_URL}-->rss/<!--{$smarty.const.DIR_INDEX_PATH}-->" />
54 <script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
55 <script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->js/eccube.js"></script>
56 <!-- ec2942 次期バージョン(2.14)にてeccube_legacy.jsは削除予定。モジュール、プラグインの互換性を考慮して2.13では残します。 -->
57 <script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->js/eccube_legacy.js"></script>
58 <script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.ROOT_URLPATH}-->js/jquery.colorbox/jquery.colorbox-min.js"></script>
59 <!--{if $tpl_page_class_name == 'LC_Page_About'}-->
60 <!--{if $smarty.server.HTTPS != "off"}-->
61 <script type="text/javascript" src="https://maps-api-ssl.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
62 </if-->
63 <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
64 </if-->
65 </if-->
66
67 <script type="text/javascript"><![CDATA[
68 <!--{$tpl_javascript}-->
69 $(function(){
70 <!--{$tpl_onload}-->
71 });
72 //]]></script>
73
74 <!--{strip}-->
75 <!--{* ▼Head COLUMN*}-->
76 <!--{if $arrPageLayout.HeadNavi|count > 0}-->
77 <!--{* ▼上ナビ *}-->
78 <!--{foreach key=HeadNaviKey item=HeadNaviItem from=$arrPageLayout.HeadNavi}-->
79 <!--{* ▼<!--{$HeadNaviItem.bloc_name}-->*}-->
80 <!--{if $HeadNaviItem.php_path != ""}-->
81 <!--{include_php file=$HeadNaviItem.php_path}-->
82 </if-->
83 <!--{else}-->
84 <!--{include file=$HeadNaviItem.tpl_path}-->
85 </if-->
86 <!--{* ▲<!--{$HeadNaviItem.bloc_name}-->*}-->
87 <!--{foreach}-->
88 <!--{* ▲上ナビ *}-->
89 </if-->
90 <!--{* ▲Head COLUMN*}-->
91 </strip-->
92 </head>
93
94 <!--{/if}-->
95 <!--{if $smarty.server.PHP_SELF===$landing and $arrLandingFrame.frame_check == 1}-->
96 <!--{include file='./landing/index.tpl'}-->
97 </if-->
98
99 <!-- ▼BODY部 スタート -->
100 <!--{include file='./site_main.tpl'}-->
101 <!-- ▲BODY部 エンド -->
102
103 <!--{/if}-->
104 </html>
105
```

最初に

```
<!--{assign var=lp_contact value=` $smarty.const.ROOT_
URLPATH`landing/lp_contact.php"}-->
<!--{assign var=lp_complete value=` $smarty.const.ROOT_
URLPATH`landing/lp_complete.php"}-->
```

<!--{\* ▼ HeaderHeaderTop COLUMN\*}--> の前に

```
<!--{if $smarty.server.PHP_SELF == $lp_contact or
$smarty.server.PHP_SELF == $lp_complete}--><!-- ★ランディング
ページお問い合わせフォーム非適用 -->
<!--{else}-->
```

<!--{\* ▲ HEADER \*}--> の次に

```
<!--{/if}--><!-- ★ -->
```

```
<!--{if $smarty.server.PHP_SELF == $lp_contact or
$smarty.server.PHP_SELF == $lp_complete}--><!-- ★ランディング
ページお問い合わせフォーム非適用 -->
<!--{else}-->
```

<!-- ▼メイン --> の前に

```
<!--{/if}--><!-- ★ -->
```

<!-- ▲メイン --> の次に

```
<!--{if $smarty.server.PHP_SELF == $lp_contact or
$smarty.server.PHP_SELF == $lp_complete}--><!-- ★ランディング
ページお問い合わせフォーム非適用 -->
<!--{else}-->
```

</body> の前に

```
<!--{/if}--><!-- ★ -->
```

```

1<!--{assign var=lp_contact value=` $smarty.const.ROOT_
2URLPATH`landing/lp_contact.php"}-->
3<!--{assign var=lp_complete value=` $smarty.const.ROOT_
4URLPATH`landing/lp_complete.php"}-->
5
6<!--{* ▼ HeaderHeaderTop COLUMN*}--> の前に
7
8<!--{if $smarty.server.PHP_SELF == $lp_contact or
9$smarty.server.PHP_SELF == $lp_complete}--><!-- ★ランディング
10ページお問い合わせフォーム非適用 -->
11<!--{else}-->
12
13<!--{* ▲ HEADER *}--> の次に
14
15<!--{/if}--><!-- ★ -->
16
17<!--{if $smarty.server.PHP_SELF == $lp_contact or
18$smarty.server.PHP_SELF == $lp_complete}--><!-- ★ランディング
19ページお問い合わせフォーム非適用 -->
20<!--{else}-->
21
22<!-- ▼メイン --> の前に
23
24<!--{/if}--><!-- ★ -->
25
26<!-- ▲メイン --> の次に
27
28<!--{if $smarty.server.PHP_SELF == $lp_contact or
29$smarty.server.PHP_SELF == $lp_complete}--><!-- ★ランディング
30ページお問い合わせフォーム非適用 -->
31<!--{else}-->
32
33</body> の前に
34
35<!--{/if}--><!-- ★ -->
36
37</body>
38<!--{/if}-->
39

```